

EASYPOOL

BESTE QUALITÄT ZUM BESTPREIS

EASYPOOL ist eine moderne **Schwimmbadsteuerung**, die unkompliziert alle Anforderungen eines modernen Schwimmbads erfüllt:



Ziel war es, eine spritzwasserfeste **230V / 400V Filtersteuerung** mit integriertem **Heizungsregler** bzw. **Solarregler** zu entwickeln, die sehr **zuverlässig**, **einfach** zu bedienen und **flexibel** ist **bei kleinem Preis** und **höchster Qualität**. Mit **modernster Technik** und einem **guten Konzept** haben wir es geschafft!

VORTEILE DER SCHWIMMBADSTEUERUNG EASYPOOL:

- ▶ Kinderleicht einzustellende **Zeitschaltuhr** für die Filterlaufzeit mit Stunden- und Minutenzeiger.
- ▶ **Einfache Bedienung** ohne Frust mit 2 Tasten und aussagekräftigen Signallampen.
- ▶ Alles **bereits voreingestellt**: Anschließen – Einschalten – fertig. So einfach ist das!
- ▶ **Höchste Zuverlässigkeit**: Qualität, Sicherheitsfunktionen und Bedienfehlerschutz.
- ▶ **Günstiger Preis** bei höchster Zuverlässigkeit durch modernste Mikroprozessortechnik.
- ▶ Spart Lagerkosten da EASYPOOL für **alle Filterpumpen** geeignet ist (230V und 400V).
- ▶ Auf Wunsch kann alles **im Detail eingestellt** werden um die Anlage optimal zu nutzen.
- ▶ Zahlreiche universelle Anschlussmöglichkeiten für **zusätzliche Geräte** aller Hersteller.

Im spritzwasserfesten **EASYPPOOL** ist ein Heizungs- bzw. Solarregler integriert. Es steuert eine 230V oder 400V Filterpumpe an. Die analoge Zeitschaltuhr ist kinderleicht einzustellen. Einfache und intuitive Bedienung des EASYPPOOL mit zwei Tasten und Signallampen. Je nachdem welche Temperaturfühler angeschlossen sind, wird der integrierte Heizungs- oder Solarregler aktiv. Die Schwimmbadtemperatur wird exakt in °C eingestellt. Der zuverlässige Motorschutz justiert sich selbstständig und kann automatisch Resets durchführen. Universelle Klemmen um alle weiteren Poolsteuerungen anzuschließen. Der Installateur kann im Setupmodus zahlreiche Einstellungen durchführen.



BEDIENUNG: Zeitschaltuhr mit Stunden- und Minutenzeiger, zwei Tasten, Signallampen und Einstellregler für die Schwimmbadtemperatur garantieren eine einfache Bedienung für jeden – ohne Frust.

SETUPMODUS: Der Installateur kann zahlreiche Einstellungen bequem mit den beiden Tasten durchführen. Z.B. ob die Filterpumpe durch die Heizung mit eingeschaltet wird, ob die Heizung ohne Filter laufen darf, Motorschutz neu ausmessen, Logik der externen Eingänge usw.

ZUVERLÄSSIGKEIT: Was nervt mehr, als eine Steuerung die spinnt und nicht das tut was sie soll? Wir haben unser EASYPPOOL daher so zuverlässig wie möglich gebaut: Maßnahmen, wie sie sonst wohl nur bei Medizin- oder Wehrtechnik zu finden sind, machen das Design sehr störsicher. Modernste Elektronik erfordert nur mehr einen Bruchteil von Bauteilen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen klein und die Herstellungskosten niedrig. Jedes EASYPPOOL wird vor der Auslieferung auf "Herz und Nieren" getestet!

SICHERHEIT: Intelligente Funktionen schützen vor Schäden durch Bedienfehler z.B. beim manuellen Einschalten von Filterpumpe oder Heizung kann das EASYPPOOL nach 8 Stunden von selber in den Automatikmodus zurückschalten.

HEIZUNGSREGLER: Einfach Temperaturfühler anschließen und gewünschte Badtemperatur am Drehknopf im Bereich 5°C (Frostschutz) bis 40°C (Whirlpool) einstellen. Kontakte für Pumpe oder Ventil. Potentialfreie Klemmen für Kesselanforderung.

SOLARREGLER: Auch ein Solarregler ist bereits im EASYPPOOL integriert. Einfach den Becken- und Kollektorfühler anschließen, die maximal gewünschte Badtemperatur und Differenztemperatur am Drehknopf einstellen. Schon steuert das EASYPPOOL eine Solarumwälzpumpe, ein Motor- oder Magnetventil an.

MOTORSCHUTZ: Der intelligente Motorschutz ist besonders zuverlässig und stellt sich selber ein. Eine Fehlbedienung ist daher ausgeschlossen. Er kann automatisch Resets durchführen.

ANSCHLUSSKLEMMEN: ▶**Stromversorgung** 230V oder 400V. **AUSGÄNGE:** ▶**Filterpumpe** 1phasig (230V max 8.0A, 1200VA = 1.6PS) oder 3phasig (400V Motorschutzbereich ca. **0.7A** (250W = 0.34PS) bis ca. **7.5A** (3,5KW = 4.7PS). ▶**Konventionelle Heizung** oder **Solarheizung** (Heizumwälzpumpe, Motorventil, Magnetventil, Elektroheizung). ▶**Störungsmeldung** potentialfrei mit und ohne Fehlernummerausgabe. ▶**Dosierfreigabe** potentialfrei.

EINGÄNGE: ▶**Temperaturfühler**, je nachdem ob Sie den integrierten Heizungsregler oder Solarregler nutzen wollen, schließen Sie den Beckenfühler oder Becken- und Kollektorfühler an. ▶**Externe Eingänge** für die Filterpumpe zum Anschließen von Rückspülsteuerung, Dosiertechnik, Trockenlaufschutz, Strömungswächter, Überlaufbehältersteuerung, Fernschalter usw.

