

2-Wege Motorventil mit Handschalter öffnen

Anwendung:

Händisches Öffnen eines Motorventils, welches normalerweise von einer Steuerung (DIGISOL, CTK, NIVA, JEZZ usw.) bewegt wird. Mit einem zusätzlichen **Handschalter**, kann das Ventil jederzeit geöffnet werden (=Manuelles Übersteuern).

Praxis - Beispiel:

Manuelles Öffnen des Auslaßventils einer Massagewanne um Sie zu Reinigen. Die Wanne wird normalerweise automatisch vom Nachlaufrelais des Jetonzeitähler JEZZ entleert. Hier ist beschrieben, wie dem Reinigungspersonal ein Handschalter zur Verfügung gestellt werden kann, mit dem das Auslaßventil unabhängig vom JEZZ geöffnet werden kann.

Schaltung:

Mit einem simplen Wechselschalter und dieser einfachen Schaltung können Sie das Ventil händisch auf die Auf-Position fahren. Sie können einen normalen Licht-Wechselschalter, den Sie in jedem Baumarkt für ca. 6 € bekommen verwenden.

Anmerkung: Wenn Sie den Schalter nicht zum Öffnen sondern zum Schließen verwenden wollen, brauchen Sie ihn einfach nur auf der anderen Seite anzuschließen (also an der ein-Klemme statt der aus-Klemme).

