PAUSCH

Schwimmbadsteuerungen ⓓ
Swimmingpool Controller ⓖⓑ

www.pausch.at
einfach zuverlässig
made in Austria

Poolsteuerung Pool Controller

XPOOL

CPU

Intelligente Filtersteuerung mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten. Well priced intelligent pool controller with many features.

CALPOOL

CPU
FT
TH30

Wie XPOOL plus Temperaturregler. Auch für Whirlpool geeignet. Like XPOOL plus temperature controller. Also good for SPA's.

SOLPOOL

CPU
FA
FT
TH30

Wie XPOOL plus Solarregler mit Differenz– und Maximaltemperatureinstellung. Like XPOOL, with additional solar controller.

EASYPOOL

CPU

oder

Für konv.– oder Solarheizung. potentialfreie Dosier & ZLT Alarmklemmen, IP65. For conv.– or solar heating, numerous terminals.

Poolsteuerung Pool Controller

PSM02

CPU

Module:
SOLAX
DIGISOL
KOMBISOL
CTK
DIGIFAT

Modulare Filterstrg. mit analoger Uhr. Viele Einstellmöglichkeiten. Modular filterpump controller with analog clock. Many settings.

PSM03

CPU
TXT

Filtersteuerung, Solar– und konv. Heizungsregler, Fernwartbar, SMS Alarm. Filter control, solar– and konv. heater controller, SMS, ...

PSM04

CPU
TXT

Rückspülautomatik mit Heizungs– und Solarregler (freischaltbar), Uhr mit 10 Jahren Gangreserve. With backwash controller and LCD-Text.

POOLTERM

CPU
TXT

Unterputz Fernbedienteil für PSM-03, PSM04 oder ALLPOOL. Bis zu 500 m Entfernung über ein Standardkabel. In-wall remote Control.

Poolsteuerung Pool Controller

DPOOL

TXT

Filterstrg. mit Solar– & konv. Heizungsregler mit Vorrang für Solar, Universalklemmen, Trockenlaufschutz. Filter+solar+heater cntrl.

ALLPOOL

Schwimmbad–**Alleskönner** für private und öffentliche Bäder: 230V/400V **Filter**steuerung, **Rückspül**automatik für alle Ventiltypen wie Mehrschichtfilter / Kolbenventil / Klappen / extra Rückspülpumpe, **Solar**regler, konv. Heizungsregler, **Niveau**regler für Skimmer und Überlaufpools, **Sauerstoff**desinfektion. Einfache Bedienung und dank der Infotaste erfahren Sie was **warum** läuft. Anlagefehler werden in Klartext dargestellt, Hilfe bei Erstinbetriebnahme. Energiesparfunktionen, SMS Alarmierung, 2 Becken mit einer Filteranlage, Ferienmodus, Rinnenabsenkung & Reinigung, Universaleingänge auch für zusätzliche Temperaturfühler, Universalausgänge. All rounder with multi layer filter backwash, solar, heating, level, desinfection, SMS alarm, universal in/outputs, energy savings, supports 2 pools with one filter, ...

Solarregler Solar Controller

SOLAX

FA
FT
TH30

Solarregler mit einstellbarer Differenz– und Maximaltemperaturbegrenzung. Solar controller with differential– & maximum temperature adjustment.

DIGISOL

8
FA
FT
TH30

Wie SOLAX plus digitaler Temperaturanzeige und vielen Einstellmöglichkeiten. Like SOLAX, additionally with LCD and many adjustable controls.

KOMBISOL

FA
FT
TH30

Solar– und Heizungsregler mit Vorrang für die Sonne. Diff-Max-Min-Einstellung. Solar– and conventional heater controller with priority for the sun. Diff / Max / Min.

MINISOL

FA
FT
TH30

Kleiner Spritzwasserfester Differenzregler ohne Max Begrenzung für Solar, Boilerladung oder zum Kühlen. Little waterproof differential temperature controller.

Heizungsregler Heater Control

CTK

FT
TH30

Elektronischer Heizungsregler mit Handschalter, Signallampe usw. Temperature controller with mode switch, signal lamps etc.

DIGIFAT

8
FT
TH30

Wie CTK plus digitaler Temperaturanzeige und Einstellung für die Hysterese. Like CTK, additionally with LCD and adjustable hysteresis.

IHR FACHHÄNDLER:

.....

.....

.....

.....

.....

PAUSCH

Schwimmbadsteuerungen ®
Swimmingpool Controller ®GB

www.pausch.at
einfach zuverlässig
made in Austria

Niveauregler Level Controller

NIVA

CPU
NIVGAL

Zuverlässiger Niveauregler mit Wellenfilter, Sondenanzeige und Testmodus. Für eine Sonde. Reliable level controller for pools etc. for one galvanic, infrared or contactless pickup.

LWARN

CPU
NIVGAL

Elektronischer Überschwemmungswächter zum Schutz von Keller, Geräteschacht usw. Erkennt bereits 5mm Wasser. Accurate sensible leak– and flooding guard.

TROL

CPU
NIVTH

Elektronischer Trockenlaufschutz mit Einschraubsonde NIVTH. Autoreset und Einschaltverhalten einstellbar. Electronic dry run pump protector with NIVTH pickup.

TWINNIV

CPU

Universeller Mikroprozessor Niveauregler für 2 Sonden mit 2 Relaisausgängen. Universal microprocessor level controller for 2 pickups with 2 relais.

Niveausonden Level Pickups

NIVPOOL

CPU

Mikroprozessor Schwallwassersteuerung mit Fehlererkennung, Energiespar– & Sicherheitsfunkt. Intelligent microprocessor controlled unit for overflow pools.

NIVCLUST



V4A Edelstahl

5 Hängeelektroden inkl. Fixiereinheit für NIVPOOL & ALLPOOL. Jedes Kabel mit eigener Farbe. Cluster of 5 hanging pickups incl. fixing unit for overflow tank.

NIVREMOTE

CPU

Füllstandserfassung direkt bei den weit entfernten NIVCLUST Sonden. Lediglich ein 2poliges FKS Kabel zum NIVPOOL ist nötig. Level recognition and digital transmitting over one cable.

NIVCAP

CPU

Berührungsfreie Sonde, wird außen am Behälter (z.B. Whirlpool) angeklebt. Für TWINNIV, NIVA, TROL, LWARN, NIVPOOL. Can sense through a container (SPA), for all ctrl. above.

Erfassung Detection

NIVGAL

V4A Edelstahl

Galvanische Füllstandssonde, wie alle unsere Sonden aus Kunststoff und V4A Edelstahl. In der Höhe verstellbar. Beim NIVA und LWARN enthalten. Level probe made of plastic and stainless steel. Adjustable in height.

NIVGALmicro

V4A

Extrem schlanke (Ø 7mm) Version. Very slim (7mm) Version.

NIVOPT

Optische für alle Flüssigkeiten. Optical for many liquides.

FA / FO / FT



Wetterfeste Temperaturfühler für alle PAUSCH Geräte in verschiedenen Bauformen. Waterproof temperature pickups for all PAUSCH–controllers.

TH30 / TH150 / THPVC



Tauchhülsen für FT in Längen 30...150 mm und Materialien Messing-Chrom sowie PVC. Waterproof housing for the FT temperature pickup.

Verschiedenes Miscellaneous

EVENT

Hochwertige Magnetventile aus Messing mit Schließdämpfung in vielen Größen. High quality magnetic valves in dimensions ¼"...2".

REL230WIRE

Für zusätzliche potentialfreie Kontakte: Kleines (7x2 cm) gekapseltes Hilfsrelais mit Anschlusslitzen, 230V Spule, Umschaltkontakt max. 10A ac1. Tiny relais with 230V coil, to get additional potential free maker/breaker contacts.

MODGEH



Spritzwasserfestes IP55 Gehäuse inkl. Sockel SOCK12. proof housing with socket SOCK12.

XGEH

Spritzwasserfestes IP55 Gehäuse für XPOOL, DPOOL, NIVPOOL, ... (ohne Gerät). proof housing for XPOOL, NIVPOOL, ...(without device).

Fernwirkgeräte Remote Ctrl.

TELCONeasy

CPU
FT

Weltweites Fernschalten (Heizung usw.) und Alarmieren über jedes Telefon & Handy. Worldwide remote telephone switching of heater etc. via every phone.

TELCONvoice

CPU
FT

Fernschalten, Fernmessen von Temperaturen & Alarmieren mit/ohne Festnetz. Einfache Bedienung mit Sprachausgabe! Teleswitch, measure & alarm.

TC35

GSM–Modem zum Anschluss an das TELCONvoice, TELCONeasy, ALLPOOL, PSM03, PSM04. Mit Antenne und Netzteil. GSM–modem to use with some PAUSCH–devices without a landline.

FKNIV

Spezialkabel für galvanische Sonden. Cable for galvanic probes.

FKS

Geschirmtes Kabel für Temperaturfühler. Cable for temp. picups.

07.02.2018. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vorbehaltlich Satz– & Druckfehler. Alle Rechte & Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind Symbolfotos. www.pausch.at © PAUSCH GmbH